ZAC DU MOULIN – 6 RUE DU MEUNIER –
BP 48016 ROISSY EN France –
95911 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX
E-mail : info@ravimoshark.com
☌ : 0810.20.36.36 - Fax : 01.34.29.79.79

FICHE TECHNIQUE
RAVITREMP
produit pour le trempage et la rénovation des couverts

DESCRIPTIF

RAVITREMP est un produit en poudre pour la rénovation des couverts et des ustensiles de cuisine en inox. Malgré les lavages répétés en machine, des protéines et dépôts de graisses ternissent les couverts. RAVITREMP élimine les souillures persistantes et permet aux couverts de retrouver leur éclat original.
RAVITREMP est également utilisé pour nettoyer et éliminer les ternissures qui s'installent sur l'argenterie et les couverts en argent.

Composition

Phosphates : plus de 30%
Agents de surface anioniques et agents de surface non ioniques : <moins de 5%

Mode d'emploi

RAVITREMP s'utilise à une concentration de 0,6 à 1,2% en fonction de son utilisation. **RAVITREMP** est livré avec un doseur de 50g placé à l'intérieur de chaque seau.

Rénovation des couverts :
Diluer environ 12 g de **RAVITREMP** par litre d'eau, soit environ 12 doses de produit pour un bac de 50L (solution à 65°C-75°C). Laisser tremper les couverts dans la solution le plus longtemps possible, au minimum 15 minutes. Pour éliminer les traces persistantes, laisser tremper pendant toute une nuit. Retirer les éléments de la solution, les rincer à l'eau claire au moins deux fois.

Prélavage machine (utilisation quotidienne) :
Diluer 6 g de **RAVITREMP** par litre d'eau (solution à 65°C-75°C). Laisser tremper les couverts dans la solution au minimum 15 minutes. Retirer les éléments de la solution, les dérocher à la douchette avant passage en machine. Il est conseillé de rincer à l'eau claire au minimum 2 fois pour enlever toute trace de **RAVITREMP**.
Pour obtenir de meilleurs résultats, penser à remplacer le bain régulièrement pendant le service, notamment dès qu'il est froid (la graisse retombe alors). Mélanger également les différents types de couverts afin d'éviter qu'ils se superposent.

Nettoyage de l'argenterie et des couverts plaqués argent :
Diluer environ 12 g de **RAVITREMP** par litre d'eau (solution à 65°C-75°C). Ajouter une boule de papier aluminium alimentaire dans la solution et tremper les couverts. L'aluminium ne doit pas entrer directement en contact avec les éléments en argent, sous peine de les endommager. Laisser tremper 15 minutes, retirer les couverts et les rincer à l'eau claire au moins deux fois. Les éléments en argents sont nettoyés par l'électrolyse qui se produit avec l'aluminium et l'argent.

Précautions d'emploi

Téléphone d'urgence Centre Anti-Poisons Paris : 01 40 05 48 48

C	**Corrosif**
R 35	**Provoque de graves brulures.**
S 26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 36/37/39	Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 45	En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Caractéristiques techniques

Aspect :	Poudre bleue
Odeur :	Caractéristique
Conditionnement :	Seau de 10 Kg
Ph (1% solution) :	11,8

Conditions de Stockage

Dans son emballage d'origine fermé et dans les conditions normales de stockage, **RAVITREMP** se conserve pendant au moins 3 ans. Conserver **RAVITREMP** à température ambiante. Il est recommandé que la température du local de stockage n'excède pas 30°C.

C - Corrosif								